

Karta produktu zgodna z "ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014"

Marka: Siemens
Identyfikator: LC66BBM50
Roczne zużycie energii: 48,1 kWh/rok
Klasa efektywności energetycznej: B
Wydajność przepływu dynamicznego: 28,1
Klasa wydajności przepływu dynamicznego: A
Sprawność oświetlenia: 69,1 lux/Watt
Klasa sprawności oświetlenia: A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń: 85,4 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: B
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej i maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania: 238,1 m ³ /h / 368,5 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo: 605,8 m ³ /h
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalnej i maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania: 48 dB / 60 dB
Poziomu hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i turbo: 69 dB
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia: - W
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania: 0,26 W

Informacje dotyczące domowych okapów nadkuchennych (EU) No. 66/2014 (EU)

Identyfikator: LC66BBM50
Roczne zużycie energii : 48,1 kWh/rok
Współczynnik upływu czasu : 1
Wydajność przepływu dynamicznego : 28,1
Wskaźnik efektywności energetycznej : 55,8 {1}
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy : 302 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy : 421 Pa
Maksymalne natężenie przepływu powietrza : 605 m ³ /h
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy : 125,9 W
Moc nominalna systemu oświetlenia : 3,5 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej : 242 lux
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania : 0,26 W
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia : - -
Poziom mocy akustycznej : 60 dB
Skrócony tytuł lub odniesienie do metod pomiarów i obliczeń zastosowanych w celu ustalenia zgodności z powyższymi wymaganiami: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564